

ENDUIT DE LISSAGE

LISSAGE DES SUPPORTS INTERIEURS



DEFINITION / DESTINATION

Fonction : enduit de finition en poudre destiné au lissage des supports intérieurs.

Composition : enduit en poudre à base de plâtre, de produits de carrières et de liants cellulósiques.

PROPRIETES :

- Enduit de finition
- En poudre
- Forte adhérence

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet.

Temps d'utilisation : 8 h à 20°C.

Couleur : blanc cassé

Adhérence : conforme à la norme XPT 30.608.

Classification : suivant la norme NFT 36.005 famille III classe 2.

Documents à consulter : DTU 59.1 et 59.4.

Conditionnement : Sacs de 1, 5 et 15 kg

Nettoyage des outils : à l'eau.

Conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké au sec.

Consommation : 250 à 300 g /m² / par couche.

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

PREPARATION :

- Verser la poudre dans l'eau.
- Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène à consistance épaisse.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

APPLICATION :

A la lisseuse ou à la lame à enduire.

Taux de gâchage : 35 à 40 % d'eau.

Epaisseur d'application : jusqu'à 2 mm par passe.

SUPPORTS :

En intérieur sur supports bruts ou peints : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, ciment, briques, béton, béton cellulaire. Conformément aux DTU 59.1 et 59.4, les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur. Ne pas appliquer à une température < 8 °C et un taux d'hygrométrie > 65%. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés. Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RECOUVREMENT :

Tous types de revêtements muraux, de peintures mates ou satinées.