

NED VERTALING VAN ORIGINEEL

GEBRUIKSAANWIJZING.

•Maskers referentie: WK100550 •Enkele maat
•Maskers beschrijving: grijze kleur, 4 lagen van polypropyleen, verstelbare banden, neusclip van staal, hoge ventilatieklep, actieve kool en neuskussens van polyurethaan •Deze maskers zijn een Persoonlijke Beschermingsmiddel (PBM) die behoren tot de categorie II (intermediaire PBM voor andere risico's dan die opgenomen in categorie I voor eenvoudige PBM en in categorie III voor complexe PBM) •Deze maskers voldoen aan de vereisten van de PBM-verordening (EU) 2016/425 van toepassing vanaf 21 april 2018 •Deze maskers zijn onderworpen aan een EU-type onderzoek uitgevoerd door: ECM (1282), via Ca Bella, 243, Castello di Serravalle, 40053, Valsamoggia, Bologna, Italië.

TOEPASSSELIJKE NORMEN.

•Deze maskers voldoen aan de eisen van norm EN149:2001+A1:2009 (Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filterende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes - Eisen, beproeving, merken) •Bescherming classificatie: FFP2 NR •Bovendien zijn deze maskers ontworpen voor de volgende toepassingen/limitaties:
- FFP2 biedt bescherming voor maximaal 10 keer de TLV, de adkorting TLV (threshold limit value) geeft de concentratie weer van een stof in suspensie in de lucht waaronder alle werknemers dagelijks kunnen worden blootgesteld zonder nadelige gevolgen voor hun gezondheid.
- FFP2 biedt bescherming tegen gevaarlijk fijne stoffen, op water en olie gebaseerde nevels/aerosolen, en biologische agentia van risicogroep 2.
- Voorzicht: FFP2 beschermt niet tegen gassen.
- Voorzicht: FFP2 mag alleen worden gebruikt als de zuurstofconcentratie van de omgevingsatmosfeer ten minste 19,5% bedraagt.
- Voorzicht: FFP2 mag niet worden gebruikt als het concentratietype en de eigenschappen van verontreinigingen in de omgevingsatmosfeer zontbekend of op gevaarlijke niveaus zijn.
- Voorzicht: FFP2 mag niet worden gebruikt in explosieve omgevingen.

SYMBOLEN/PICTOGRAMMEN BETEKENIS.

•Werku: handelsmerkidentificatie fabrikant
•WK100550: type/model-identificatie
•FFP2: beschermingsklasse
•NR: niet herbruikbaar
•D: dolomiet verstopingstest doorstaan
•CE: Europese conformiteit
•1282: aangemelde instantie nummer.
•i: zie informatie verstrekt door fabrikant
•EN149:2001+A1:2009: nummer en jaar Europese Norm publicatie



NIET HERBRUIKBAAR.

•Deze maskers mogen niet voor meer dan één dienst worden gebruikt en zijn daarom gemarkeerd met NR (not reusable).

VOOR GEBRUIK.

•De gebruikers moeten deze maskers zelf kiezen
•Deze maskers mogen alleen worden gebruikt door personen die geïnformeerd worden over het gebruik van deze maskers en voor de voorgeschreven doeleinden •Deze maskers moeten perfect aansluiten op het gezicht van de gebruiker om de passende bescherming te kunnen bieden •Voorzicht: baard en snor kunnen de effectiviteit van deze maskers verminderen.

PLAATSING.

•Houd het beschermingsmasker in de palm van uw hand, met de metalen clip naar de toppen van uw vingers, en laat de banden los hangen •Plaats de onderkant van het beschermingsmasker onder uw kin en het metalen stuk op uw neus •Doe de bovenste band rond uw hoofd en schuif de band boven uw oren •Doe de onderste band rond uw hoofd en schuif de band in uw nek •Kneed de zone van de neus door tegelijkertijd op beide kanten van het metalen stuk te duwen •Controleer of het beschermingsmasker goed past door het met beide handen te bedekken en diep in te ademen.

VOORZICHT.

•Vervang deze maskers onmiddellijk in het geval van ademhalingsmoeilijkheden, bij defecten of als de maskers niet perfect op het gezicht passen
•Verlaat onmiddellijk de werkplaats en begeef u naar een ruimte met schone lucht als u moeilijk kunt ademen, duizelig bent of zich niet goed voelt
•Wijzig of verander deze maskers niet.

ONDERHOUD EN OPBERGING.

•Deze maskers zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en vereisen geen onderhoud •Gooi deze maskers weg na gebruik •Bewaer de ongebruikte maskers in de originele verpakking, uit de buurt van de zon.

KLEP.

•Maskers met een ingebouwde klep bieden veel comfort voor intensief werk of in zeer warme omgevingen, omdat ze voorkomen dat warmte en vocht zich in het masker verzamelen.

GEACTIVEERDE KOOL.

•Maskers met actieve kool elimineren slechte geuren en ongemakken veroorzaakt door lage niveaus van organische dampen in verband met deeltjes.

CONFORMITEITSVERKLARING.

•De conformiteitsverklaring van deze maskers is beschikbaar op www.werku.com.

POR TRADUÇÃO DO ORIGINAL

INSTRUÇÕES DE USO.

•Referência máscaras: WK100550 •Tamanho único
•Descrição máscaras: cor cinzenta, 4 capas de polipropileno, fitas ajustáveis, clipe nasal de aço, válvula de alta ventilação, carvão ativado e almofada nasal de poliuretano •Estas máscaras são uma Equipa de Proteção Individual (EPI) pertencentes à categoria II (EPI intermédio para riscos diferentes dos enumerados na categoria I para EPI simples e categoria III para EPI complexo) •Estas máscaras cumprem com os requisitos do Regulamento EPI (UE) 2016/425 aplicável a partir de 21 de abril de 2018 •Estas máscaras foram submetidas a um exame tipo UE realizado por: ECM (1282), via Ca Bella, 243, Castello di Serravalle, 40053, Valsamoggia, Bologna, Itália.

REGULAMENTOS APLICÁVEIS.

•Estas máscaras cumprem com os requisitos do Regulamento EN149:2001+A1:2009 (Dispositivos de proteção respiratória - Semimáscaras filtrantes para proteção contra partículas - Requisitos, ensaios, marcação) •Classificação de proteção: FFP2 NR •Além disso, essas máscaras foram projetadas para as seguintes aplicações/limitações:
- FFP2 oferece proteção até 10 vezes o TLV, as siglas TLV (threshold limit value) representam a concentração de uma substância em suspensão no ar por embaixo da qual se acha que todos os trabalhadores podem se expor diariamente sem sofrer efeitos adversos sobre a saúde.
- FFP2 oferece proteção contra poeiras finas perigosas, névoas/aerosóis à base de água e óleo, e agentes biológicos do grupo de risco 2.
- Precaução: FFP2 não protege contra gases.
- Precaução: FFP2 só se pode usar se a concentração de oxigênio da atmosfera ambiente é ao menos de 19,5%.
- Precaução: FFP2 não se pode usar se o tipo de concentração e as propriedades de poluentes na atmosfera ambiental são desconhecidos ou em níveis perigosos.
- Precaução: FFP2 não se pode usar em atmosferas explosivas.

SIGNIFICADO SÍMBOLOS/PICTOGRAMAS.

•Werku: identificação marca fabricante
•WK100550: identificação tipo/modelo
•FFP2: classificação proteção
•NR: não reutilizável
•D: passou teste entupimento dolomita
•CE: conformidade europeia
•1282: número organismo notificador
•i: ver informação fornecida por fabricante
•EN149:2001+A1:2009: número e ano publicação Norma Europeia



NÃO REUTILIZÁVEL.

•Estas máscaras não devem de se usar para mais de um turno e, portanto, estão marcadas com NR (não reutilizável).

ANTES DE USO.

•Os utilizadores devem participar na eleição destas máscaras •Estas máscaras devem ser utilizadas unicamente por pessoas instruídas adequadamente na sua manipulação e exclusivamente conforme aos fins previstos •Para que estas máscaras proporcionem a proteção adequada, devem de encaixar perfeitamente na morfologia do utilizador •Precaução: a barba e o bigode podem reduzir a eficácia destas máscaras.

COLOCAÇÃO.

•Sustente a máscara na palma da mão, com o clipe metálico orientado para a ponta dos dedos, deixando que as fitas pendurem livremente •Coloque a parte inferior da máscara embaixo do queixo com a peça metálica sobre o nariz •Passe a fita superior ao redor da cabeça e coloque acima das orelhas •Passe a fita inferior pela cabeça até colocar na nuca •Molde a zona do nariz, apertando a peça metálica por ambos lados ao mesmo tempo •Para se assegurar de que a máscara está perfeitamente ajustada, cubra-a completamente com ambas mãos e exale com força.

PRECAUÇÃO.

•Substitua imediatamente estas máscaras se existem dificuldades de respiração, defeitos na peça ou impossibilidade de manter um adequado ajuste facial •Abandone a área de trabalho imediatamente e volte a uma área com ar fresco se a respiração se tornar difícil ou se sente vertigem, enjoos ou outro mal-estar
•Nunca modifique ou altere estas máscaras.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO.

•Estas máscaras são para um só uso e não requerem manutenção •Sempre atire as máscaras usadas •Mantenha as máscaras sem usar na sua embalagem original, fora da luz solar.

VÁLVULA.

•Máscaras com válvula incorporada oferecem grande conforto para trabalho intensivo ou em ambientes muito quentes, pois evitam o acúmulo de calor e umidade no interior da máscara.

CARBONO ATIVADO.

•Máscaras com carvão ativado eliminam os maus cheiros e o desconforto causado pelos baixos níveis de vapores orgânicos associados às partículas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

•A declaração de conformidade destas máscaras está disponível em www.werku.com.



WK100550

FFP2 NR D X3

ENG PROTECTIVE MASK ESP MASCARILLA PROTECCIÓN
DEU SCHUTZMASKE FRA MASQUE PROTECTION
NED VEILIGHEIDSMASKER POR MÁSCARA PROTECCIÓN



Werku Tools SA
Carretera N-VI km 586
E-15176 Oteiros - La Coruña
Spain

MADE IN PRC
DESIGNED IN SPAIN



ENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
PORTUGUÊS