









# OROTEX

Ingelmunstersteenweg 162 - B-8780 Oostrozebeke  
 Member of the Beaulieu International Group  
 Tel.: +32 56 67 22 11 - Fax: +32 56 67 87 45  
 E-mail: info@berry.be

*Wimbedorzen & Logez*



## 90173 SPRING Standard

Type	Moquette tuftée			
Composition	PP			
Jauge	1/8" Velours			
Dossier	Marinebacking Ignifugé	Marinebacking	Marinebacking + plots	Action Back
Largeur	4 m - 2 m	4 m - 2 m	4 m - 2 m	4 m - 2 m
Longueur	30 m	30 m	30 m	30 m
Poids velours	± 440 g/m <sup>2</sup>	± 440 g/m <sup>2</sup>	± 440 g/m <sup>2</sup>	± 440 g/m <sup>2</sup>
Poids total	± 1250 g/m <sup>2</sup>	± 1050 g/m <sup>2</sup>	± 1250 g/m <sup>2</sup>	± 1700 g/m <sup>2</sup>
Hauteur velours	± 5,5 mm	± 5,0 mm	± 5,0 mm	± 5,0 mm
Hauteur totale	± 7,0 mm	± 7,0 mm	± 7,0 mm	± 7,0 mm
Réaction au feu	 0493-CPD-0084	 -	 -	 -
Antidérapant	 DS	 DS	 DS	 DS
Remarques	UV stable 2.500 heures xenon	UV stable 2.500 heures xenon	UV stable 2.500 heures xenon	UV stable 2.500 heures xenon

Couleurs disponibles pour les backings mentionnés ci-dessus

	6030 BLAUW	7030 GROEN								
Marinebacking Ignifugé										
Marinebacking										
Marinebacking + plots										
Action Back										

Sous réserve des modifications des spécifications techniques.

V2.Fr