



VIVA VELOURS PRO

Peinture acrylique finition Velours



DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique de belle finition Velours et aspect tendu, pour tous supports préalablement imprimés des murs et plafonds.

PROPRIETES

- Qualité Supérieure.
- Aspect Velours tendu.
- Haut Rendement.
- Très bon rapport Qualité/Prix.
- Lavable.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L.

Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FAMILLE	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
COMPOSANTS LIANT	Dispersant Acrylique
DENSITE à 20°C	1,45 (norme EUR PL 004).
VISCOSITE à 20°C	NC
EXTRAIT SEC EN POIDS	55 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	NC
DILUTION	NC
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	Sec au toucher : 2 h. Recouvrable : 12 h.

FICHE TECHNIQUE

ASPECT	Velours tendu – brillant spéculaire : 12 à 85°
RENDEMENT MOYEN	10 à 12 m ² /L par couche
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)	classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).
COULEUR	Blanc / teintes Pastels
CONDITIONNEMENT	15 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Tous supports en intérieur, murs et plafonds : plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures et enduits en bon état.</p> <p><u>Sur fonds poreux et anciennes peintures adhérentes</u> : poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec VIVA PRIM PRO.</p> <p><u>Sur fonds poreux ou poudreux</u> : imprimer avec une impression universelle ou un fixateur de fonds type EUROFIX AQUA.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 70 %, en plein soleil et par temps de pluie.
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	<p>brosse, airless (Buse 517).</p> <p>Rouleau antigoutte 12mm ou microstar 10mm.</p>
NETTOYAGE	A l'eau avant séchage.
PRECAUTIONS	<p>Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
DECHETS	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>
ENVIRONNEMENT	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et



FICHE TECHNIQUE

les égouts.

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.